




ILN/10 acier inox poli AISI 304 DIN 1.4301

Probord ILN en acier inox est un profil de protection des angles extérieurs de revêtements en céramique. Avec les profils Proround M, il est conseillé pour la prévention des accidents et sur les lieux exigeant une hygiène importante tels que cuisines, industries alimentaires, écoles etc. La version en acier inox AISI 316 est indiquée pour les piscines, SPA ainsi que les endroits exposés à l'air et à l'eau salée.



ILN/
ILNS/
ILNX/

PROBORD

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs

		H			
ART.	finition	8	10	12,5	
ACIER					
ILN/	acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		94997	94998	94999
ILNS/	acier inox satiné AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		94984	94985	94986
ILNX/	acier inox AISI 316 - DIN 1.4404 <i>euro/ml</i>		94987	94988	94989

emballage individuel



IL/10 acier inox poli AISI 304 DIN 1.4301


Probord IL présente un angle plus arrondi par rapport à l'article ILN. Le système de fixation avec ailette unique permet l'alignement parfait du profil, même en présence d'angles sur des surfaces non régulières.

PROBORD

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs

		H			
ART.	finition	8	10	12,5	
ACIER					
IL/	acier inox AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		94994	94995	94996

emballage individuel



IL/


PROBORD

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs

		H		
ART.	finition	10		
ACIER				
ILE/10	acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		95002	
ILES/10	acier inox satiné AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		95003	

emballage individuel

AD'autres hauteurs avec finitions acier inox AISI 316 - DIN 1.4404.



ILE/
ILES/

Compléter le code article avec la mesure H (p.e.: ILN/ pour H=8 devient ILN/8)

Nous pouvons réaliser sur demande les profils probord ILN/ et IL/ dans des dimensions différentes. Appeler notre service technique pour plus de renseignements.

Vente à l'unité voir page 305